STANDARD
Radio Communications

小エリア無線通信システム

業務用携帯型無線機

小エリア無線通信システム

VX-212U

20ch
1/0.2W

● JIS保護等級7防浸形相当
● IEC国際規格IP57

混雑・混信が少ない。そんな快適な無線環境をお求めになるなら、通称「新簡易無線」――小エリア無線通信システムです。そしてもっともっと快適にご利用になれるVX-212Uです。高い気密性で実現した超防水・防塵ボディながら、従来の概念を破るクリアな再生音。しかも、もっともシンプルな無線機になりました。まさに水際立つ安心。スタンダードです。

快適な新簡易無線を、もっと快適に使えるようにに考えました。
結果的に、基本を大切にした設計になりました。

VX-212U 3つの大きな安心

大きな安心 1 ホッ!　過酷な使用にも耐える。

■超防水JIS保護等級7防浸形。
水深1mで30分放置しても有害な影響を及ぼさない無線機。JIS保護等級7防浸形相当のVX-212Uです。しかもバッテリーをはずした状態でもこの性能をキープ。同じ防浸形でも本体自体の耐水性に「相当」の差がでています。


防水パッキンでシールド。

■土やホコリ、衝撃からも保護。
気密性の高い設計で、土やホコリの侵入を防いでいます。鉄粉対策を施したスピーカーネットなど、防塵構造も追求。また衝撃吸収の役割もする防水パッキンでカバーしたダイキャストシャーシやポリカーボネートボディ、柔軟素材のツマミを採用するなど、耐久性も十分です。

大きな安心 2 ホッ!　連絡がシッカリ伝わる。

■メッセージをハッキリ伝える高音質。
防水性能を高めた無線機は、音の劣化が問題になっていました。VX-212Uは、防水性と音の良さを両立させました。新開発スピーカーと独自のオーディオ回路設計により、高音質・大音量で明瞭に連絡が聞き取れます。

■最長25時間のスタミナでサポート。
急な電池切れで連絡が途絶えては大変。トップクラスの省電・長時間電池寿命を実現しました。大容量タイプのリチウムイオン充電池なら、余裕の約25時間。また安価で入手しやすい単3乾電池も使え、いざというときにも安心です。 ※電池寿命は送信5:受信5:待ち受け90での測定値。

大きな安心 3 ホッ!　誰でも気ラクに使える。

■もっともシンプルな無線機です。
初めて使う人にもやさしい。新簡易無線でいちばん手軽です。通信に必要十分な機能だけを装備。使い勝手のいい選局ダイヤルも用意し、簡単に使える無線機にしています。

■小さく軽く、ラクラク携帯。
仕事を軽快に進めます。小ささ97(H)×56(W)×34(D)mm(突起物含まず)。軽さ約270g。そのコンパクトボディは、手にしっくりなじみます。 ※寸法・質量は標準型充電池FNB-V86LI装着時。

●万一の非常事態にはワンタッチ！ 最大音量でアラームを鳴らす緊急ボタン。●トーンまたはデジタルコードで、静かな受信待機。●データ通信もOK。

WORKING ▶▶▶
[特に、おすすめします。] ●ゴルフ場●イベント・展示会●スポーツ・レジャー施設●学校をはじめとする各種団体●テーマパーク●ホテル・旅館●倉庫や物流センター●大型店舗●建設現場●各種工場●警備・管理業務●測量現場……

安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となります。

※VX-212Uは完全防水ではありません。長時間、水の中に放置したり、高い水圧がかかる場合の防水性は確保していません。

■VX-212Uをサポートする周辺機器。

標準型リチウムイオン充電池
FNB-V86LI
■1,150mAh

大容量リチウムイオン充電池
FNB-V87LI
■2,000mAh

急速充電器
VAC-581
FNB-V86LIを約3時間で充電。

6連急速充電器
VAC-6200A
大規模利用に。

単3乾電池ケース
FBA-34
防浸構造。6本仕様。

スピーカーマイク
MH-66A7A
防浸構造。

小型スピーカーマイク
EK-202W
アクティブなマイク。

耳掛け式スピーカーマイク
EK-505W
スマートに通話。

小型スピーカーマイク
MH-57A4B
変換アダプター必要。

タイピン型マイク
MH-62A4B
襟元にとめて通話。

変換アダプター
CN-8
MH-57A4B/62A4Bやイヤホンを接続するときに。

イヤホン接続アダプター
CT-101
市販のイヤホンが使えます。CN-8も必要。

キャリングケース
LCC-581
本体の保護のためにも。

(シンプル・シッカリ)
小エリア無線通信システム
VX-212U
【付属品】ベルトクリップ

■認証番号0010ZAA1022■取得年月日/平成16年10月1日

※認証番号は、変更になる場合があります。開局申請に必要となる番号ですので、申請時には必ずスタンダードまたは販売店にご確認ください。

【主な仕様】●チャンネル数:全20チャンネル(うち2チャンネルはデータ通信専用)●通信方式:プレストーク方式●電波型式:F3E、F2D●定格電圧:DC7.4V●使用温度範囲:-10℃～+50℃●消費電流:送信時=500mA、受信時=300mA、待ち受け時=30mA●受信感度:-8dBμ以下(12dB SINAD)●送信出力:1/0.2W●寸法:97(H)×56(W)×34(D)mm(FNB-V86LI装着時、突起物を除く)●質量:約270g(FNB-V86LI、ベルトクリップ装着時)

STANDARD Radio Communications
株式会社スタンダード www.standard-comm.co.jp
本社:〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2231

札幌営業所	〒060-0032 札幌市中央区北2条東7-82	☎011-231-5000
仙台営業所	〒982-0011 仙台市太白区長町3-7-13	☎022-308-3466
東京ビジネス営業所	〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8	☎03-3719-2171
名古屋ビジネス営業所	〒465-0093 名古屋市名東区一社3-127	☎052-702-8521
大阪ビジネス営業所	〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3	☎06-6337-6501
広島営業所	〒730-0003 広島市中区白島九軒町21-15	☎082-222-5169
福岡営業所	〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8	☎092-441-9121
開発東京営業所	〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8	☎03-3719-2002
開発大阪営業所	〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3	☎06-6337-6578

お求めは信用とサービスの当店で

●お問い合わせは、最寄りの販売店または(株)スタンダードまで、どうぞ。
●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の写真は、印刷の関係上、実際のものと多少異なる場合があります。●このカタログの内容は2006年12月現在のものです。
PA60512ACSG